

# LA 1 VÍZAUTOMATA



## Bevizsgálva és tanúsítva

NSF/ANSI-55 Class A  
Ultraviolet Microbiological  
Water Treatment Systems

NSF P231  
Protocol for  
Microbiological Purifiers



## Praktikus és takarékos megoldás a mindennapi vízfogyasztásra

### Hideg, forró és szobahőmérsékletű víz

Rendkívül csendes, használata egyszerű és kényelmes. A nagyméretű szimbólumokat megjelenítő kijelző könnyen értelmezhető és kezelhető. A kiváló tervezés és a minőségi anyagok biztosítják a hosszú élettartamot és az energiatakarékos üzemeltetést. Ez utóbbi ellenére magas hatékonysággal tisztítja meg az ivóvizet. Használatával nemcsak megkímélhetjük magunkat a palackos víz vásárlásával járó kényelmetlenségektől, hanem jelentős anyagi megtakarítást érünk el!

Ajánljuk kisebb irodákba, teakonyhákba, egészségügyi intézményekbe.

## Intelligens tisztítás - Maximális hatékonyság

Az LA 1 vízautomata három technológiát is alkalmaz az egészséges és tiszta ivóvíz eléréséhez:

**1. Mikroszűrés** Vízautomatánk előszűrője és aktív szén-szűrője nagymértékben megszünteti az ivóvízben levő durvább lebegő szennyező részecskéket, a káros kloridokat, illetve az íz- és szagrontó anyagokat miközben a szervezetünknek hasznos ásványi anyagokat megőrzi.

**2. Firewall™** A mikroorganizmusok elleni hatékony kezelést az UV-lámpa által kibocsájtott intenzív ultraibolya fény végzi. Rendszerünkben a nagy hatékonyságú UV-lámpa közvetlenül a vízadagolási pont előtt helyezkedik el, és így másodperc töredéke alatt képes a vízből a mikroorganizmusokat elpusztítani. E gyorsaság mellett a Firewall™ 99,9999%-ban távolítja el a vírusokat, baktériumokat és gombákat az ivóvízből!

**3. BioCote®** A vízkifolyó cső és környéke (beleértve a cseptálcát is) ezüstionos kezeléssel van ellátva.

Az ezüst – természetes vírusblokkoló hatásának köszönhetően – meggátolja a mikroorganizmusok letapadását és növekedését.

A BioCote® egy végső higiéniai védőréteget képez az aktívszenes szűrés és az UV-lámpás fertőtlenítés mellett!



CLASS A  
UV



FIREWALL  
UV  
SENSOR



## Minőség és technológia

„Vizsgálati eredményeink szerint a Firewall™ technológia rendkívül magas hatékonysággal és sokkal nagyobb mértékben szűri ki még a rezisztens baktériumokat is, mint amennyit előírnak a német ivóvíz-minőségi követelmények.”\*

Dr. Lörcher / Lörcher Institute, vezető német vízminősítő és -vizsgáló laborintézet



## Technikai adatok

Szimbólumok jelentése	Műszaki adatok	
Szobahőmérsékletű víz	Méretetek (Sz. Ma. Mé.)	296 mm x 375 mm x 425 mm
Hideg víz	Tömeg	18 kg
Forró víz	Standard szűrőkészlet	előszűrő 1 mikronos aktívszén blokkuszűrő
Extra forró víz	Kapacitás	Hideg: 1,4 literes tartály Forró: 1,3 literes tartály
	Víz hőmérsékletek	Hideg: 5 °C - 16°C, 5 °C-ra beállítva Forró: 70 °C - 95 °C, 87 °C-ra beállítva

## Bővebb információ és ajánlatkérés:

Telefon: + 36 1 422 44 44 | Fax: +36 1 422 44 41  
E-mail: [ajanlatkeres@lux-aqua.hu](mailto:ajanlatkeres@lux-aqua.hu) | [www.lux-aqua.hu](http://www.lux-aqua.hu)



támogatja



2010, 2011 és 2014-ben  
a LUX márka elnyerte  
a **Business Superbrands**  
kitüntetését.